



CZ Návod k montáži a používání

GB Instructions for installation and use

PL Instrukcje instalacji i użytkowania

H Összeszerelési és használati útmutató

SK Návod na montáž a používanie

D Anweisungen für die Installation und Verwendung

LT Montavimo ir naudojimo instrukcijos

Page 1/4

Dostosowanie:

- a) nacisnij dźwignię pod siedzeniem, aby odblokować ruch siedziska w górę / w dół.
- b) wysokość siedziska i wysokość oparcia ustalone są razem przez poluzowanie śruby blokującej pod oparciem siedzenia - rys. 4.

Czyszczenie:

- części metalowe i plastikowe mogą być czyszczone tylko wodą z detergentami, odzyskiwanie tworzywa sztucznego może być wykorzystane do modernizacji wnętrza samochodu na desce rozdzielczej
- materiał tapicerski można czyścić miękkim, niezbyt mokrym szponem
- nie używaj żadnych rozpuszczalników ani proszków do prania, kwasów ani ługów!

OSTRZEŻENIE:

- podczas używania jest okresowo konieczne dokręcenie śrub, co jest spowodowane wstrząsami mechanicznymi, kurczeniem się drewnianych elementów i tapicerki
- nie wystawiać na bezpośrednie działanie promieni słonecznych
- nie umieszczaj w wilgotnym lub agresywnym środowisku
- unikaj miejsc, w których mogłoby to spowodować uszkodzenie powierzchni produktu
- krzesła są przeznaczone tylko do siedzenia, na krzesła obrotowe i konferencyjne nigdy nie wchodzi na stojąco, istnieje ryzyko obrażeń!

LT Kėdė SMARTY 2416

Gerbiamasis kliente, aciu už pasitikėjimą mūsų produktais. Linkime ilgalaikio naudojimo ir tikimės, kad patenkimsime jūsų poreikius. **Jūsų MAYER komanda**

Bendrosios garantijos sąlygos:

Gamintojo garantija galioja **60** mėnesių nuo pardavimo datos.

Gamintojas neatsako už:

- žalą, atsiradusią dėl netinkamo įrengimo ar neleistino atskirų dalių pažeidimo

- vandens, dėmių ar netinkamo valymo padaryta žalą
- per daug nusidėvėjimo dėl nepageidaujamo naudojimo (dulkių, purvo, drėgmės...)
- mechaninių pažeidimų (smūgių ...)
- mechaninės žalos, kurią sukelia per didelė apkrova (svoris virš 80 kg)
- matomus defektus, apie kuriuos nebuvo pranešta per 3 dienas po gavimo
- apmušalų spalvos pakitimą dėl per didelio saulės poveikio
- nedidelius apmušalų audinių, dirbtinės odos ir odos struktūros ir spalvų skirtumus
- naminių gyvūnų padaryta žalą

Jei turite **nusiskundimų** kreipkitės į "MAYER" prekės ženklą atstovą, iš kurio įsigijote gaminį. Apie nusiskundimus pardavėjas privalo raštu pranešti Gamintojui.

Montavimo instrukcijos:

Produktas yra nesurinktas, supakuotas aukštos kokybės pakuotėje, apsaugotas nuo pažeidimų transportavimo metu. Tinkamas montavimas yra labai svarbus, jį gali atlikti techniška kvalifikuota asmuo, tiksliai pagal instrukcijas. Klaidos montavimo metu gali reikšti gaminio funkcijos praradimą ar jo sugadinimą. Gamintojas neatsako už šiuos nuostolius!

Montavimas:

- Pritvirtinkite ratukus (5 vnt.) prie pagrindo - pav. 1.
- Uždėkite pagrindą ant dujinių stūmoklių - pav.2.
- Prijungite atlošą prie tvirtinimo mechanizmo - pav. 3.
- Įdėkite kėdės taip, kad visos dalys gerai atitiktų viena kitą.

Reguliavimas:

- a) paspauskite svirtį po sėdyne, kad reguliuoti kėdės aukštį
- b) įsėdimo gylis reguliuojasi atsukus atlošo tvirtinimo varžtą - pav. 4.

Valymas:

- metalinės ir plastikinės dalys galima valyti tik vandeniu su plovikliu
- apmušalų audinį galima valyti sudrėkinta minkšta šluoste
- odinį apmušalą galima valyti tik vandeniu arba kitomis odai skirtomis priemonėmis
- odinius apmušalus galima valyti tik su specialia įranga, skirta odai valyti ir atgaivinti
- apmušalai AQUACLEAN - dažu, kečupo, kavos, raudono vyno ar net rašalo dėmės gali būti pašalinamos absorbuojančia šluoste, naudojant nedidelį kiekį vandens.

- nenaudokite jokių tirpiklių ar skalbimo miltelių, rūgščių ar stiprių šarminių valiklių!

JSPĖJIMAS:

- netaikyti tiesioginio saulės spinduliuose
- nenaudokite drėgnomis ar netinkamomis salygomis
- venkite produkto paviršiaus pažeidimų
- kėdės skirtos tik sėdėti!

H SMARTY 2416 šėkė

Tisztelt Vásárló! Köszönjük termékünk megvásárlásával kifejezett bizalmát! Kívánjuk, hogy hosszútávon elégedetten használhassa termékünket! **Az Ön MAYER csapata**

Általános jótállási feltételek:

Erre a termékre - beleértve a MAYER mintakönyvben szereplő összes kárpitot is - a gyártó a vásárlás napjától számított **60** hónap garanciát vállal.

A gyártó nem vállal felelőséget az alábbiakért:

- helytelen összeszerelés vagy az egyes részekbe történő jogosulatlan beavatkozás által okozott károsodások
- víz, szennyeződés vagy helytelen tisztítás által okozott károsodás
- nem a megszokott használat által okozott túlzott elhasználódás (fokozott mértékű por, szennyezés, nedvesség ...)
- mechanikai károsodások (ütközés által ...)
- túlzott terheléssel (80 kg fölötti testsúly) okozott mechanikai károsodás
- látható hibák, melyek az átvételt követő 3 napon belül nem kerültek bejelentésre
- a huzat fakulása napfénynek való túlzott kitettség következtében
- a szövetszövetek enyhe kinyúlása
- állatok (házi kedvencek) által okozott károsodás

Panasztétel esetén kérem forduljon a MAYER márka eladójához, akitől a terméket vásárolta. Az eladó köteles a gyártónak írásban bejelenteni:
 - a gyártó számlájának sorszámát
 - a kifogásolt modell számát
 - a hiba részletes leírását

- kapcsolattartó személyt a további eljárás egyeztetésére

Összeszerelési útmutató:

A termék szétszerelt állapotban, minőségi csomagolásban található, mely meggátolja a szállítás közbeni károsodását. A helyes összeszerelés rendkívül fontos, és csak műszakilag jártas személy végezheti, pontosan az utasítások szerint. Az összeszereléskor történő hibák a termék helytelen működéséhez vagy károsodásához vezethetnek. A hibás összeszerelés által okozott hibákért a gyártó nem vállal felelőséget!

Összeszerelés:

Helyezze a görgőket (5 db) és a gázliftert a lábcsilagba, helyezze a burkolatot a gázlifterre – 1. ábra Helyezze az ülőlapot a gázlifterre – 2. ábra Rögzítse a háttámlát az ülőlap könyökszerkezetére – 3. ábra Terhelje a széket oly módon, hogy minden rész jól egymásba üljön.

Beállítás:

- a) az ülőlap alatt található kar fenti helyzetben történő tartásával az ülőlap fel-le mozgatható.
- b) az ülémélység és egyúttal a hátmagasság az ülőlap alatt, hátul található marokszavarral megállításával állítható be – 4. ábra

Tisztítás:

- a fém, rétegelt, illetve a műanyag részek csak nedves (mosószeres vízben megnedvesített) kendővel tisztíthatók, a műanyagok frissítésére használható a gépjárművek műszerfalára szolgáló helyreállítható spray is
- a szövetszövet csak puha, nedves szponozással tisztítható
- semmiképp se használjon vizes vagy dörzshatású por állagú készítményt, savat, lúgot vagy oldószert!

